

Disco abrasivo de láminas 115 mm P 120, N-CZr (623178000)



Referencia: 623178000
 EAN-13: 4007430087720
 Marca: METABO

- Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Calidad "Novoflex": potente clase de entrada
- Potencia abrasiva uniformemente alta
- Rectificado refrigerado
- Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero

Calidad "Novoflex": potente clase de entrada

Potencia abrasiva uniformemente alta

Rectificado refrigerado

Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones

Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox

Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

Características

Diámetro x perforación: 115 x 22.23 mm

Granulación: P 120

Modelo: inclinado

Nº revoluciones máx.: 13300 /min

Unidad de venta/unidad de embalaje: 1 / 10

Características

Diámetro x perforación	115 x 22.23 mm
------------------------	----------------

Granulación	P 120
-------------	-------

Modelo	inclinado
--------	-----------

Nº revoluciones máx.	13300 /min
----------------------	------------

Unidad de venta/unidad de embalaje	1 / 10
------------------------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------

Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
----------------------------------	-------

Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
----------------------------------	-------

Enlaces

pdf [Hoja Datos 623178000](#)