

Disco abrasivo de láminas 178 mm P 80, N-CZr (623115000)



Referencia: 623115000
 EAN-13: 4007430087386
 Marca: METABO

- Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Calidad "Novoflex": potente clase de entrada
- Potencia abrasiva uniformemente alta
- Rectificado refrigerado
- Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero

Calidad "Novoflex": potente clase de entrada

Potencia abrasiva uniformemente alta

Rectificado refrigerado

Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones

Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox

Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

Características

Diámetro x perforación: 178 x 22.23 mm

Granulación: P 80

Modelo: inclinado

Nº revoluciones máx.: 8500 /min

Unidad de venta/unidad de embalaje: 1 / 10

Características

Diámetro x perforación 178 x 22.23 mm

Granulación P 80

Modelo inclinado

Nº revoluciones máx. 8500 /min

Unidad de venta/unidad de embalaje 1 / 10

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1.00

Producto empaquetado: largo (cm) 19,50

Producto empaquetado: ancho (cm) 18,50

Producto empaquetado: alto (cm) 16,00

Enlaces

pdf [Hoja Datos 623115000](#)
