


10 cintas abrasivas 40x760 mm, P120, gr.cerám., LCT (626310000)



Referencia: 626310000
 EAN-13: 4007430194817
 Marca: METABO



- Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/acero fino. Cinta abrasiva flexible de alto rendimiento, de dispersión semiabierta con base de algodón
- Potencia abrasiva extremadamente alta con una duración muy elevada gracias al grano cerámico que se va autoafilando. Aspecto uniforme del amolado y los mejores resultados de amolado.
- Para la rectificación previa y final, p.ej. de contornos, perfiles, etc.
- Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s para acero Inox
- Velocidad de circunferencia recomendada: 20-30 m/s para metales NF

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/acero fino. Cinta abrasiva flexible de alto rendimiento, de dispersión semiabierta con base de algodón

Potencia abrasiva extremadamente alta con una duración muy elevada gracias al grano cerámico que se va autoafilando. Aspecto uniforme del amolado y los mejores resultados de amolado.

Para la rectificación previa y final, p.ej. de contornos, perfiles, etc.

Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s para acero Inox

Velocidad de circunferencia recomendada: 20-30 m/s para metales NF

Velocidad de circunferencia recomendada: 5-10 m/s para aceros Ni/Co termoestables

Características

Dimensiones: 40 x 760 mm

Granulación: P 120

Unidad de venta: 10

Características

Dimensiones	40 x 760 mm
-------------	-------------

Granulación	P 120
-------------	-------

Unidad de venta	10
-----------------	----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	10.00
-----------------------	-------

Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
----------------------------------	-------

Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
----------------------------------	-------

Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
---------------------------------	------

Enlaces

pdf	Hoja Datos 626310000
-----	--------------------------------------