



4 007430 177384 >

Hoja de sierra "power cut wood - professional", 400x30 D28 TZ 10° (628018000)

Referencia: 628018000

EAN-13: 4007430177384

Marca: METABO

- Para cortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
- Buenos resultados en cortes longitud. en madera maciza
- Se puede utilizar para cortar madera de construcción con clavos y restos de hormigón
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Para cortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia

Buenos resultados en cortes longitud. en madera maciza

Se puede utilizar para cortar madera de construcción con clavos y restos de hormigón

Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados

Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Alojamiento de perforación secundario en hojas con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Características

Diámetro x anchura de corte x perforación: 400 x 3.5 x 30 mm

Material: HW/CT

Número de dientes: 28

Forma de dientes: TZ

Grosor de la hoja principal: 2.5 mm

Ángulo de desprendimiento de virutas: 10°

adecuado para: BKS 400 Plus

Embalaje: Cartón

Características

| | |
|---|-------------------|
| Diámetro x anchura de corte x perforación | 400 x 3.5 x 30 mm |
|---|-------------------|

| | |
|----------|-------|
| Material | HW/CT |
|----------|-------|

| | |
|-------------------|----|
| Número de dientes | 28 |
|-------------------|----|

| | |
|------------------|----|
| Forma de dientes | TZ |
|------------------|----|

| | |
|-----------------------------|--------|
| Grosor de la hoja principal | 2.5 mm |
|-----------------------------|--------|

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Ángulo de desprendimiento de virutas | 10° |
|--------------------------------------|-----|

| | |
|---------------|--------------|
| adecuado para | BKS 400 Plus |
|---------------|--------------|

| | |
|----------|--------|
| Embalaje | Cartón |
|----------|--------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,63 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 49,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 50,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 1,50 |

Enlaces

| | |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | Hoja Datos 628018000 |
|-----|--------------------------------------|