

Hoja de sierra "precision cut wood - professional", 160x20, Z42 WZ 15° (628072000)



Referencia: 628072000
 EAN-13: 4007430176394
 Marca: METABO

- Gama de aplicaciones muy amplia en madera
- Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv.en madera blanda y dura
- Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificadas

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Gama de aplicaciones muy amplia en madera
 Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv.en madera blanda y dura
 Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
 Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
 Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificadas
 Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Características

Diámetro x anchura de corte x perforación: 160 x 2.2 x 20 mm
 Material: HW/CT
 Número de dientes: 42
 Forma de dientes: DI
 Grosor de la hoja principal: 1.4 mm
 Ángulo de desprendimiento de virutas: 15°
 adecuado para: KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS
 Embalaje: Cartón

Características

Diámetro x anchura de corte x perforación	160 x 2.2 x 20 mm
Material	HW/CT
Número de dientes	42
Forma de dientes	DI
Grosor de la hoja principal	1.4 mm
Ángulo de desprendimiento de virutas	15°
adecuado para	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS
Embalaje	Cartón

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	19,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,20

Enlaces

pdf	Hoja Datos 628072000
-----	--------------------------------------