



Guante Juba - H4560IM IMPACT

Referencia: H4560IM/8
 EAN-13: 8423752230075
 Marca: Juba

Talla: 8/M

Descripción general

Guante con alta resistencia al corte que incorpora la fibra K-ROCK®, nueva tecnología de corte de Juba, con recubrimiento de nitrilo arenoso protectores anti-impacto TPR y dorso acolchado..

Características

Refuerzo entre pulgar e índice para un menor desgaste. Protectores de goma termoplástica (TPR) en dorso y dedos muy flexibles, que aumentan la protección de la zona dorsal. Refuerzo especial de goma eva en palma para mejor protección. Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad. Buen agarre en ambientes secos, ligeramente húmedos o aceitados. Resistente al calor por contacto (100°C durante 15"). Con blíster individual para punto de venta.

Guantes de trabajo recomendados para:

Guante para trabajos pesados. Riesgo de agresiones mecánicas en el dorso de la mano. Manipulación de objetos con cantos y aristas cortantes. Construcción y mantenimiento eólico. Montaje y mantenimiento de ascensores. Sector petroquímico. Construcción y obra pública. Áridos y canteras. Industria cerámica.

Otras características

K-ROCK

Características

Talla	8/M
Cat CE	CAT II
Tipo guante	recubrimiento
Entorno	Seco
Grosor	Galga 13
Material Soporte	K-ROCK®
Recubrimientos	nitrilo

Acabados

Color	Jaspeado / Negro
Material	Nitrilo

Certificaciones

Certificación	EN 388:2016 EN 407:2020
---------------	-------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Declaración de conformidad Guante Juba - H4560IM IMPACT
pdf	Ficha técnica Guante Juba - H4560IM IMPACT
video	Guantes anticorte con tecnología K-Rock®