



## Guante Juba - 5683 PVC FLEX

**¡ NOVEDAD !** hasta el 31/12/2026

Referencia: 5683/10  
 EAN-13: 8423752222261  
 Marca: Juba

Talla: 10/XL

### Descripción general

#### Triple recubrimiento de PVC arenoso antiestático sobre soporte de algodón sin costuras

##### Características

Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de triple capa. Buena resistencia a la abrasión por lo que ofrece una gran durabilidad. Muy flexible, hace que el guante sea muy cómodo, mayor flexibilidad que un guante de PVC habitual. Excelente agarre en situaciones secas, húmedas y aceitadas gracias a su acabado arenoso. Forro interior de algodón que absorbe el sudor. Resistente al calor por contacto 100° durante 15 segundos. Guante con propiedades electrostáticas, certificado bajo la norma EN16350:14. Estanqueidad total frente a bacterias y hongos según la EN ISO 374-5:2016.

Guantes de trabajo recomendados para:

Industria petroquímica, OIL&GAS. Industria química. Siderometalúrgica. Pulverización y tratamiento químico.  
 Trabajos en áreas clasificadas ATEX. Manipulación de productos químicos capaces de inflamarse debido a chispas causadas por electricidad estática.

##### Otras características

Pantallas táctiles

### Características

Talla	10/XL
Cat CE	CAT III
Tipo guante	soporte/recubrimiento
Entorno	Seco/Húmedo
Grosor	1,7 mm
Material Soporte	algodón
Recubrimientos	PVC

### Acabados

Color	Negro
Material	Pvc

### Certificaciones

Certificación EN 407:2020|EN 16350:14|EN 388:2016|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 21420:2020

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

### Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de conformidad Guante Juba - 5683 PVC FLEX</a>
pdf	<a href="#">Ficha técnica Guante Juba - 5683 PVC FLEX</a>
video	<a href="#">EN 16350:2014 Protección contra propiedades electroestáticas</a>