



Guante Towa - 591S ACTIVGRIP ADVANCE KEV

¡ NOVEDAD ! hasta el 31/12/2026

Referencia: 591S/7
EAN-13: 8423752238774
Marca: Juba

Talla: 7/S

Descripción general

Guante de Kevlar® e hilo de acero recubierto de nitrilo MicroFinish® en palma.

Características

Guante con alta resistencia al corte y resistencia al calor por contacto hasta 250 grados durante 15 segundos. Apto para el uso con pantallas táctiles. Doble revestimiento para evitar la penetración de aceite en la palma. El revestimiento transpirable MicroFinish® proporciona un excelente agarre y flexibilidad. El soporte sin costuras de galga 15 está fabricado con Kevlar® e hilo de acero.

Guantes de trabajo recomendados para:

Automoción. Mantenimiento. Manipulación de materiales aceitosos. Construcción. Manipulación de vidrio y chapas. Máquinas de soldadura automática.

Otras características

Pantallas táctiles Precision Microfinish Calor 2 Cuadro corte

Características

Talla	7/S
Cat CE	CAT II
Tipo guante	recubrimiento
Entorno	Seco/Aceitoso
Grosor	Galga 15
Recubrimientos	nitrilo

Acabados

Color	Negro / Amarillo
Material	Nitrilo

Certificaciones

Certificación	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 EN 407:2020
---------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	EU-UK DoC_EN_AG Advance KEV-S 591S_0
pdf	Ficha técnica Guante Towa - 591S ACTIVGRIP ADVANCE KEV