

QUIADSA B-1438 (TA-500A)



8 425608 308495 >

Referencia: 52600016
EAN-13: 8425608308495
Marca: QUIADSA

COLOR: caramelo
CAPACIDAD: Autoaplicador 750g

- **Resistencia al agua:** Cumple con los estándares D4, lo que significa que ofrece un excelente rendimiento en entornos húmedos o mojados.
- **Fácil de Usar:** Siendo monocomponente, no requiere mezcla previa, lo que reduce el tiempo de preparación y minimiza errores.
- **Eficiencia de Tiempo:** La eliminación de la etapa de mezcla permite una aplicación más rápida, permitiendo a los usuarios completar sus proyectos de manera eficiente.
- **Durabilidad:** El fuerte vínculo que crea garantiza que los proyectos tendrán una larga vida útil, reduciendo la necesidad de reparaciones frecuentes.

Descripción general

Descripción

La cola de poliuretano monocomponente D4 es un adhesivo de alta resistencia diseñado específicamente para aplicaciones que requieren un fuerte vínculo y resistencia a la humedad.

Está formulado para cumplir con los rigurosos estándares D4 para resistencia al agua.

Ideal para uso en construcción, carpintería y otras actividades industriales, este adhesivo es capaz de adherirse a una amplia variedad de materiales incluyendo madera, metal y algunos plásticos.

Su fórmula monocomponente facilita la aplicación, ya que elimina la necesidad de mezclar con otros componentes antes de usar.

Propiedades

D4

Alta calidad.

Interior/Exterior.

Printable.

Lijable

Aplicaciones

Pegado de espuma aislante (poliestireno expandido o extruido, espuma fenólica, poliuretano).

Paneles de lana de roca sobre paneles de yeso con o sin barrera de vapor, fibrocemento, aglomerado, chapa.

Para la fabricación de tabiques, sandwichs y complementos de aislamiento térmico.

Aplicaciones en carpintería de madera.

Carpintería para barcos.

Adhesión

Excelente adhesión sobre: madera, la mayoría de los materiales empleados en la construcción (yeso, piedra, ladrillo, hormigón, espuma rígida, materiales sintéticos) y metal.

No recomendado para polietileno, polipropileno, PTNE

Características

COLOR	caramelo
CAPACIDAD	Autoaplicador 750g
Caducidad	12 meses
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Tiempo formación piel	30 min

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Bote

Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Adhesivos y selladores / Otros adhesivos y selladores / Adhesivos químicos (31201601)
--------	--

Enlaces

pdf	uso seguro de diisocianatos.pdf
pdf	FT B-1438 ES