



CASCO DE BOMBERO

Referencia: FF-010

EAN-13:

Marca: TOTAL LP

Descripción general

Nuevo diseño moderno y excelentes propiedades de protección. Relación óptima entre protección y comodidad con un amplio espectro de actualizaciones opcionales. La extinción de incendios estructurales nunca ha sido más segura.

RENDIMIENTO

Resistencia a temperaturas extremas (hasta 1.000°C en un flash de 10 segundos sobre llamas)

Resistencia a la temperatura a largo plazo (prueba de calor radiante 14 kW/m²)

Alta resistencia a impactos mecánicos.

Clasificación de baja temperatura -30°C

SEGURIDAD

Capacidad de aislamiento eléctrico E2 y E3

Protección completa para la cabeza (incluidos cuello y cara). Tipo B3b

Absorbedor de impactos interior para excelentes propiedades de absorción de impactos.

Resistencia a la penetración de objetos afilados.

Elementos reflectantes para una mejor visibilidad en condiciones de poca luz.

Protector de nuca (disponible en fibra aluminizada, Nomex o lana para estilo Holland)

Barboquejo de 3 puntos (cinta de aramida retardante de fuego, probado para prevenir irritación de la piel)

Resistencia química (según EN 443)

Resistencia a las llamas y al calor radiante.

Resistencia a sólidos calientes y metales fundidos.

CONFORT

Ligero (1445±30 g (configuración básica sin accesorios) ó (1515±30 g (configuración básica con protector de nuca aluminizado))

Sistema de ajuste integrado

Talla de casco única para cabezas de 52 a 64 cm.

Amplia gama de accesorios y alto nivel de personalización

MATERIALES DE ALTA TECNOLOGÍA

Termoplástico reforzado con fibra de vidrio retardante de llama y resistente a altas temperaturas

Visor integrado antirayaduras y antivaho (EN 14458)

Gafas integradas antirayaduras y antivaho (EN 14458)

Acabados

Color	Rojo
Material	ABS, Nomex & Policarbonato

Certificaciones

Certificación	EN 443 & EN 14458
---------------	-------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,45
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------