

Lima mecánico plana paralela / 4002

Referencia: 4002-8 BAS.
EAN-13: 8414299405606
Marca: Bellota



Longitud de la hoja (en pulgadas): 8 / 200



- Alto rendimiento.
- Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
- Lograrás el mejor acabado.
- Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
- Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.

Descripción general

Lima mecánico plana paralela profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos rectos, talleres mecánicos e industria en general.

Características

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud de la hoja (en pulgadas) | 8 / 200 |
| Tipo de lima | Lima mecánico |
| Tecnología de la hoja | Plana paralela |
| Tipo de dentado | Basto |
| Dientes por 10 mm | 108 |
| Anchura de la hoja (en mm) | 19 |
| Espesor de la hoja (en mm) | 4 |
| Caras con dentado | 4 |
| Tipo de mango | - |
| Mangos de reposición | 40897,40904,4093A4 |
| Material a trabajar | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón |
| Uso | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. |

Acabados

| | |
|----------|-----------------------|
| Color | Metálico |
| Material | Acero |
| Acabado | Aceitado antioxidante |

Certificaciones

| | |
|----------|--------------------------------------------------|
| Garantía | De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural |
|----------|--------------------------------------------------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 0.4 |
| Ancho artículo (cm) | 1.9 |
| Alto artículo (cm) | 24.8 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,56 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 28,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 3,00 |

Clasificación

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas gruesas y de acabado / Lima triangular de tres escuadras (27111933) |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS DE PULIDO Y ABRASIÓN (08040515) |