

Lima mecánico triangular con mango bimaterial / 4005MB



Referencia: 4005-6 ENT. MB
EAN-13: 8414299134872
Marca: Bellota

Longitud de la hoja (en pulgadas): 6 / 150



- Alto rendimiento.
- Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
- Lograrás el mejor acabado.
- Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
- Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.

Descripción general

Lima mecánico triangular profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en perfiles angulares, talleres mecánicos e industria en general.

Características

Longitud de la hoja (en pulgadas)	6 / 150
Tipo de lima	Lima mecánico
Tecnología de la hoja	Triangular
Tipo de dentado	Entrefino
Dientes por 10 mm	167
Anchura de la hoja (en mm)	11
Espesor de la hoja (en mm)	11
Caras con dentado	3
Tipo de mango	Bimaterial
Material del mango	Polipropileno;Elastomero
Mangos de reposición	40893,40903,4093B3
Material a trabajar	Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón
Uso	Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

Acabados

Color	Metálico;Gris
Material	Acero;Polipropileno;Elastómero
Acabado	Aceitado antioxidante;Gomoso

Certificaciones

Garantía	De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural
----------	--

Dimensiones

Largo artículo (cm)	3
Ancho artículo (cm)	3.1
Alto artículo (cm)	28.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	36,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,00

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas gruesas y de acabado / Lima triangular de tres escuadras (27111933)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS DE PULIDO Y ABRASIÓN (08040515)