

## Sargento profesional extra con émbolo y mango en cruz de 90 mm de alcance / 51215



Referencia: 51215-40  
 EAN-13: 8414299216639  
 Marca: Bellota

Apertura máxima (en mm): 400

- Solución profesional para trabajos exigentes de sujeción, amarre, fijación de piezas y perfiles, alcance hasta 90 mm.
- Llanta de acero ancha, laminada en frío, calibrada y dentada.
- Superficie de sujeción plana.
- Mango en cruz con émbolo (+30% fuerza) y freno antideslizante en la cabeza móvil para tener garantías en la fijación o trabajos con vibraciones.

### Descripción general

Sargento profesional extra con émbolo y alcance de 90 mm. Cabeza de fundición nodular. Llanta de acero laminada en frío, calibrada y dentada (sección de 8x30 mm), protegida frente a la oxidación. Sistema de apriete con émbolo, que es capaz de sujetar con un 30% más de fuerza, evita giros en las piezas y que se suelten en trabajos con vibraciones. Cabeza móvil con freno antideslizante y émbolo para garantizar la máxima fijación. Mango en cruz con émbolo. Para trabajos exigentes que requieren una mayor sujeción, amarre, fijación de piezas y perfiles.

### Características

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Apertura máxima (en mm)       | 400           |
| Apertura máxima (en mm)       | 400           |
| Alcance de la mordaza (en mm) | 90            |
| Anchura de la guía (en mm)    | 30            |
| Espesor de la guía (en mm)    | 8             |
| Tipo de mango                 | Mango en cruz |
| Material del mango            | Acero         |
| Material de la guía           | Acero         |
| Material del mango            | Acero         |

### Acabados

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Color    | Rojo;Metálico   |
| Material | Acero           |
| Acabado  | Pintado;Zincado |

### Certificaciones

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Garantía | De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural |
|----------|--------------------------------------------------|

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 1,92 |
| Largo artículo (cm) | 2.8  |
| Ancho artículo (cm) | 14.5 |
| Alto artículo (cm)  | 50.2 |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,92  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,80  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 50,20 |

### Clasificación

|        |                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Abrazaderas de mango redondo (27112129) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS FIJACIÓN (08040506)                                     |