

Cortavarillas para cortar ferralla / 6009

Referencia: 6009-900
 EAN-13: 8414299159042
 Marca: Bellota



Alto articulo (en mm): 930

- Para toda la vida.
- Cortavarillas irrompible.
- Cabeza forjada en una sola pieza para una gran duración.
- Acabado perfecto.
- Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillos de eje descentrado.

8 414299 159042 >

Descripción general

Cortavarillas profesional con cuchillas forjadas en una sola pieza, gran capacidad de corte. Filos templados por inducción, máxima duración y resistencia al desgaste. Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillos de eje descentrado para asegurar una perfecta alineación de los filos y sistema de muescas en la cabeza del tornillo, que impide su giro. Mango cerrado para facilitar el corte y con empuñaduras para garantizar el agarre. Para trabajos de cortar ferralla y varillas de acero.

Características

Alto articulo (en mm)	930
Capacidad de corte en varilla blanda (en mm)	16
Capacidad de corte en varilla dura (en mm)	10
Capacidad de corte en varilla extradura (en mm)	9
Material de la cabeza	Acero
Presión de corte (kg/mm ²)	133
Dureza (HRc)	58
Bloqueo de cierre	0
Material del mango	Acero;Elastomero

Acabados

Color	Rojo;Negro
Material	Acero;Elastómero
Acabado	Pavonado;Pintado brillante

Certificaciones

Garantía	De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural
----------	--

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,11
Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	16
Alto artículo (cm)	93

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,11
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	93,00
Presentación	Bolsa de plástico

Clasificación

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none">· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de corte y engarzado y punzones / Cortadores de pernos (27111512)
AECOC	<ul style="list-style-type: none">· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / ALICATES Y TENAZAS (08040502)