



Alicate universal para todo tipo de sujeción / 6102BIM

Referencia: 6102-200 BIM
EAN-13: 8414299333329
Marca: Bellota

Longitud del alicate (en mm): 200

- Siempre contigo, no te falla.
- Cabeza con tratamiento de temple y revenido diferenciado, doble temple por inducción en el filo.
- Una sola herramienta que sujeta, agarra y corta de manera eficaz y cómoda.
- Versátil.
- Diseño especial de los mangos.

Descripción general

Alicate universal profesional con cabeza y cuerpo forjados de acero, alta durabilidad. Tratamiento diferenciado en cabeza (temple y revenido) y filo (temple por inducción). Combinan sujeción, agarre y corte en una sola herramienta. Sujeción: dentado liso y fino, sujeta sin marcar la superficie. Amarre: dentado grueso para amarre de redondos y tubos. Corte de alambre y materiales duros y semiduros, hasta un diámetro de 2,5 mm. Mangos bimateriales ergonómicos con diseño especial que proporcionan eficacia, comodidad y máxima transmisión de fuerza. Cumplen exigencias de las normas DIN. Para trabajos de sujeción, amarre, corte o manipulación.

Características

| | |
|---|--|
| Longitud del alicate (en mm) | 200 |
| Anchura de la cabeza (en mm) | 27.6 |
| Altura de la cabeza (en mm) | 69 |
| Longitud de boca (en mm) | 42 |
| Altura de la punta de la boca (en mm) | 10.4 |
| Anchura de la punta de la boca (en mm) | 7 |
| Dureza (HRc) | Cuerpo 44HRc; Filos 58-62HRc |
| Material del mango | PVC |
| Uso | Para trabajos de sujeción, amarre, corte o manipulación. |
| Protección eléctrica | 0 |
| Capacidad de corte material blando 220 N/mm ² (diámetro en mm) | - |
| Capacidad de corte alambre semi duro 750 N/mm ² (diámetro en mm) | - |
| Capacidad de corte alambre duro 1800 N/mm ² (diámetro en mm) | 3.8 |
| Capacidad de corte alambre para muelles 2300 N/mm ² (diámetro en mm) | 2.5 |
| Capacidad de corte cable de cobre multifilar (diámetro en mm) | 13 |

Acabados

| | |
|-------|---------------------|
| Color | Metálico;Gris;Negro |
|-------|---------------------|

Certificaciones

| | |
|---------------|--|
| Garantía | De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural |
| Certificación | DIN / ISO 5746 |

Dimensiones

| | |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 4 |
| Ancho artículo (cm) | 5 |
| Alto artículo (cm) | 21 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 4,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 21,00 |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Alicates planos (27112126) |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / ALICATES Y TENAZAS (08040502) |