

## Destornillador boca Pozidriv para apretar y soltar tornillos / 66230



Referencia: 66230-PZ2  
EAN-13: 8414299150391  
Marca: Bellota

Ancho de boca (en mm): PZ2  
Longitud de la varilla (en mm): 125



- Robusto y resistente.
- Destornillador fabricado en cromo, molibdeno y vanadio para soportar las tensiones de apriete.
- Geometría de la espiga que garantiza un óptimo enmangado, evitando la rotación de la varilla en el mango.
- Agarra cómodo y transmite fuerza.
- Mango con diseño trilobular que permite un mayor par de apriete y hacer giros de 120°.

### Descripción general

Destornillador profesional boca Pozidriv con varilla de acero Cromo-Molibdeno-Vanadio que aporta máxima robustez y resistencia para soportar las torsiones de apriete. Tratamiento integral de temple y revenido en la varilla garantizando una dureza de 59Hrc, con sistema antigiro y óptimo enmangado, evitando la rotación en el mango. Mango trimaterial con geometría trilobular para una mayor transmisión de la fuerza de apriete, se adapta perfectamente al movimiento natural de la mano, permitiendo hacer giros de 120 grados. Punta mecanizada y pavonada para un ajuste perfecto con tornillo. Para trabajos de apriete y soltado de tornillos.

### Características

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ancho de boca (en mm)          | PZ2                                               |
| Longitud de la varilla (en mm) | 125                                               |
| Espesor de la punta (mm)       | -                                                 |
| Tipo de boca                   | Pozidriv                                          |
| Punta pavonada                 | Sí                                                |
| Material de la varilla         | Cromo molibdeno vanadio                           |
| Acabado de la varilla          | Cromado                                           |
| Varilla antigiro               | Sí                                                |
| Material del mango             | Polipropileno;Elastomero                          |
| Geometría del mango            | Trilobular                                        |
| Varilla aislada (Si/No)        | 0                                                 |
| Uso                            | Para trabajos de apriete y para soltar tornillos. |

### Acabados

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Color | Negro;Gris;Metálico |
|-------|---------------------|

### Certificaciones

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Garantía      | De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural |
| Certificación | ISO 2380                                         |

### Dimensiones

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Largo artículo (cm) | 3.4 |
| Ancho artículo (cm) | 3.4 |
| Alto artículo (cm)  | 24  |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,40  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,40  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 24,00 |

### Clasificación

|        |                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Destornilladores (27111701) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / DESTORNILLADORES (08040510)                  |