



## Lubricante Aflojatodo / 6661

Referencia: 6661  
 EAN-13: 8414299299762  
 Marca: Bellota

Capacidad (en ml): 270

- Te ayudamos a que cuides bien y prolongues la vida de tu maquinaria agrícola.
- Mezclas optimizadas para mejorar el rendimiento de tus máquinas.
- Lubricante aflojatodo, para desbloquear y soltar toda clase de tornillos, tuercas, pernos, pasadores, uniones roscadas.
- Además ayuda a liberar mecanismos agarrotados, desmontar piezas y accesorios oxidados y afectados por la corrosión.
- Los complementos perfectos para engrasar todo tipo de piezas en las labores de jardín y agrícolas.

### Descripción general

Lubricante aflojatodo, para desbloquear y soltar toda clase de tornillos, tuercas, pernos, pasadores, uniones roscadas. Además ayuda a liberar mecanismos agarrotados, desmontar piezas y accesorios oxidados y afectados por la corrosión.

### Características

Capacidad (en ml)	270
Uso	Desbloquear y soltar toda clase de tornillos, tuercas, pernos, pasadores, uniones roscadas, etc. Liberar mecanismos agarrotados. Desmontar piezas y accesorios oxidados y afectados por la corrosión.
Viscosidad	No Disponible / No Aplicable debido a la naturaleza del producto.
Densidad relativa (g/cm3)	0,8400 g/cm3 a 20 °C (concentrado)
Punto de inflamación (en °C)	<0
Punto de congelación (en °C)	No aplica
Punto de ebullición (en °C)	>145 °C (concentrado)
Hidrosolubilidad	Insoluble

### Acabados

Color	Negro
Material	Lata
Acabado	Pintado

### Certificaciones

Garantía	De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural
----------	--

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	5.3
Ancho artículo (cm)	5.3
Alto artículo (cm)	17

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,30
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	Caja de cartón

## Clasificación

UNSPSC	· Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Anticorrosivos / Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos / Preparados lubricantes / Lubricantes espray (15121514)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LUBRICANTES (08091002)

## Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA LUBRICANTE AFLOJATODO 6661</a>
-----	--