

QUIADSA CA-7



CA-7

Referencia: 52502674
EAN-13: 8425608311136
Marca: QUIADSA

COLOR: Gris
CAPACIDAD: Cartucho 300 ml

8 425608 311136 >

- **Alta Durabilidad:** La composición a base de acrílico garantiza una vida útil más larga en comparación con otros selladores tradicionales.
- **Versatilidad:** Puede ser utilizado en una amplia gama de superficies, lo que elimina la necesidad de comprar diferentes tipos de selladores para diferentes aplicaciones.
- **Facilidad de Uso:** Su diseño de aplicador fácil de manejar permite un uso sencillo, incluso para principiantes.
- **Estética:** Una vez seco, el producto puede ser pintado para coincidir con el color de la superficie adyacente, lo que resulta en un acabado limpio y uniforme.

Descripción general

Descripción

El Sellador Acrílico para Grietas y Juntas es una fórmula avanzada diseñada para ofrecer una solución duradera y efectiva para sellar grietas, juntas y fisuras en una variedad de superficies como madera, metal, plástico y hormigón. El producto es a base de acrílico, lo que lo hace resistente a la intemperie, con excelente adherencia y fácil aplicación.

Su acabado liso y pintable lo convierte en la opción ideal tanto para aplicaciones interiores como exteriores.

Propiedades

Temperatura de aplicación +5°C a +40 °C.

Resistencia a la temperatura -20°C a + 70 °C.

No utilizar en juntas con deformación permanente superior al 10%.

Alta calidad.

Resistencia a la intemperie.

Resistencia al UV.

Bajo olor.

Interior.

Pintable/Barnizable.

Exento de disolventes

Aplicaciones

Sellado de grietas.

Sellado de juntas con poco movimiento (no utilizar en juntas con deformación permanente superior al 10%).

Sellado de conductos de chapa, ventilación, aire acondicionado.

Masilla acrílica para materiales de construcción: ladrillo, hormigón, madera.

Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción.

Características

COLOR	Gris
CAPACIDAD	Cartucho 300 ml
Caducidad	60 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-20°C+70°C
Aplicación	Interior
Pintable	Si
Tiempo formación piel	10 min

Acabados

Color	Gris
-------	------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho;cánula

Enlaces

pdf	FT CA-7 ES
-----	----------------------------