



8 025191 806745 >  


## TALADRO COLUMNA 20MM 750W MOR+PORT FEMI JOBLINE FM12-953PLUS

Referencia: FM12-953PLUS

EAN-13: 8025191806745

Marca: FEMI JOB LINE

- Compacto y de gran rendimiento:: con reducido tamaño y de 12 velocidades.
- Mordaza y Mandril automático:El modelo 953PLUS mejora las prestaciones para su uso del portabrocas y sujeción de pieza.
- 12 Velocidades: Regula la velocidad desde 160 hasta 3000rpm de perforado.
- Mesa de trabajo regulable e inclinable: Permite regular e inclinar la mesa de trabajo.

### Descripción general

Taladro de columna de gran rendimiento, con portabrocas y mordaza automático y mesa de trabajo ajustable permite perforación en ángulos regulados, es un taladro de banco de la prestigiosa marca Femi. Su conexión MT2 con cono B22 y una capacidad de portabrocas de 5mm a 20mm. Su capacidad de taladro es de 16mm.

Dispone nuevo motor de 750W con 12 velocidades de perforado con una mínima de 160rpm y máximo de 3000rpm, dispone de tapa superior con microinterruptor y un interruptor, mesa inclinable y ajustable con mecanismo de cremallera.

De tamaño compacto, con una altura de 1635mm y un recorrido de portabrocas de 80mm. Tiene una distancia del portabrocas a la columna de 215mm.

### Diseñado para trabajar:

Los taladros Job Line son perfectos para talleres que requieren de precisión en trabajos puntuales.

### Recomendaciones de Uso:

Asegurarse de que el taladro se encuentre en un área amplia en su base, con estabilidad para garantizar su seguridad. Ajuste bien la mordaza para asegurar la pieza a perforar y no dude en utilizar materiales extra de sujeción de la pieza completa. Protéjase siempre ojos, manos y manténgase alerta durante el tiempo que opere el taladro.

### Recomendaciones de Mantenimiento:

Para su correcto mantenimiento, únicamente asegurese de guardar en lugar seco y protegido de la intemperie. Si detecta cualquier interruptor, cable, enchufes deteriorados. Póngase en contacto con su distribuidor para garantizar su máquina y/o los recambios adecuados.

### Características

Tipo de motor	Eléctrico
Número de velocidades	16
Potencia absorbida (en W)	750
Tipo de mandril	Automático
Distancia del portabrocas a la columna (en mm)	215
Altura total (mm)	1635
Dimensiones de la mesa (en mm)	323x323
Diámetro del mandril (en mm)	5-20
Parada de emergencia frontal	SI
Velocidad mínima de la perforación (en rpm)	160
Velocidad máxima de la perforación (en rpm)	3000
Plataforma inclinable	NO
Mordaza incluida	Si
Tensión (en V)	230

### Acabados

Color	Negro/amarillo
-------	----------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	79,65
Producto empaquetado: largo (cm)	139,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	52,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,50
Presentación	Caja serigrafiada