

## 2704N Sierra de mesa



Referencia: 2704N  
EAN-13: 0088381854962  
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador



### Descripción general

1.650 W • 260 mm

### Sierra de mesa eficiente y de alta precisión .

#### Descripción

Una precisa sierra de mesa con un motor de 1.650 W y una velocidad de 4.800 min?<sup>1</sup> para uso profesional. Una sólida guía en la parte trasera y delantera. Profundidad de corte máxima de 93 mm en un ángulo de 90° y de 64 mm en un ángulo de 45°. Ancho de corte máximo de 65 cm con el mando.

#### Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas  
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1650 W  
Velocidad sin carga: 5200 min?<sup>1</sup>  
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 90°: 93 mm  
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 45°: 64 mm  
Máx. Rango de bisel (Izquierda): -0,5 - 50 °  
Distancia máxima de la hoja al borde: 624 mm  
Cable de alimentación: 2,5 m  
Nivel de potencia sonora (LWA): 107 dB(A)  
Nivel de presión sonora (LpA): 94 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Tamaño de la mesa: 625 x 567 mm  
Peso sin cable: 35,2 - 37 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 715 x 753 x 483 mm  
Diámetro de la cuchilla: 260 mm  
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30,0 mm  
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 45/52 mm

#### Otras características relevantes

Arranque suave  
Doble aislamiento  
Freno eléctrico  
Recogida de polvo

## Equipo básico

416772-1: Palo de empuje  
122739-6: Guía paralela 125 mm  
781038-1: Llave fija 19  
782024-5: Llave fija 13 - 22  
783203-8: Llave hexagonal 5 mm  
127069-0: Guía de inglete, 2704

## Características

Cable de alimentación	2,5 m
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	45/52 mm
Diámetro de la cuchilla	260 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	715 x 753 x 483 mm
Distancia máxima de la hoja al borde	624 mm
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 45°	64 mm
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 90°	93 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	-0,5 - 50 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	107 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	94 dB(A)
Peso sin cable	35,2 - 37 kg
Potencia de entrada absorbida	1650 W
Tamaño de la mesa	625 x 567 mm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario 2704N</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas 2704N</a>
enlace	<a href="#">Enlace web 2704N</a>