

## 3711 Fresadora de mano



Referencia: 3711

EAN-13: 0088381747622

Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Diseño fino con empuñadura de goma para mayor comodidad
- Doble aislamiento
- El cable de alimentación montado en la parte superior no estorba para facilitar su uso
- Interruptor basculante de fácil manejo

0 088381 747622 >

### Descripción general

6 mm • 32.000 min<sup>1</sup>

### Fresadora de base fija

#### Descripción

La fresadora 3711 dispone de una función de arranque suave para minimizar el impacto de la puesta en marcha y hacer que la fresadora arranque suavemente. Base transparente para una visión clara del borde de corte.

La nueva fresadora de base fija 3711 de Makita es para operaciones exigentes. El motor de 530W ofrece 32.000 min<sup>1</sup> para un corte suave. Tiene un cuerpo ergonómico y delgado para mayor control y comodidad.

#### Beneficios del usuario

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Diseño fino con empuñadura de goma para mayor comodidad
- Doble aislamiento
- El cable de alimentación montado en la parte superior no estorba para facilitar su uso
- Interruptor basculante de fácil manejo
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 530 W

Velocidad sin carga: 32000 min<sup>1</sup>

Capacidad de inmersión: 0 - 42 mm

Capacidad de pinza: 6 mm

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 94 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 86 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 1,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 82 x 90 x 211 mm

Nivel de vibración, rotación sin carga: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), rotación sin carga: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento  
Sistema antirestart

#### Equipo básico

122703-7: Guía de recorte  
343577-5: Guía de plantilla 8 x 10 x 9,5 mm  
781036-5: Llave fija 10 mm

#### Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad de inmersión	0 - 42 mm
Capacidad de pinza	6 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	82 x 90 x 211 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), rotación sin carga	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	86 dB(A)
Nivel de vibración, rotación sin carga	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	1,5 kg
Potencia de entrada absorbida	530 W
Velocidad sin carga	32000 min? <sup>1</sup>

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario 3711</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas 3711</a>
enlace	<a href="#">Enlace web 3711</a>