

5903RK Sierra circular



Referencia: 5903RK
EAN-13: 0088381033022
Marca: makita

0  >

Descripción general

2.000 W • 4.500 min¹ • 235 mm

Sierra circular eficiente y de gran capacidad

Descripción

Una eficiente y robusta sierra circular de gran capacidad con un motor de 2.000 W y una velocidad de 4.500 min⁻¹ diseñada para uso profesional. Compatible disco de 235 mm de diámetro que alcanza una profundidad de corte máxima de 85 mm. La estructura de rodamientos y el motor garantizan una larga vida útil.

Especificaciones técnicas

Nivel de vibración, corte de metal: 4,0 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), corte de metal: 1,5 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Potencia de entrada absorbida: 2000 W

Velocidad sin carga: 4500 min¹

Capacidad 45°: 64 mm

Max. Profundidad de corte a 90°: 85 mm

Max. Profundidad de corte a 45°: 64 mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda): 0 / 45 °

Diámetro de la cuchilla: 235 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 106 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 95 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, corte de madera: 3,0 m/s²

Peso sin cable: 7,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 400 x 235 x 286 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 30/38 mm

Cable de alimentación: 2,5 m

Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento

Freno eléctrico

Maletín de transporte

Recogida de polvo

Equipo básico

165084-6: Guía
193196-5: Maletín PVC
456914-5: Boquilla aspiración
783204-6: Llave hexagonal 6mm
B-32269: Disco sierra circular , Makparace T.C.T, 235 x 30 mm, 20 D

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad 45°	64 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	30/38 mm
Diámetro de la cuchilla	235 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	400 x 235 x 286 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de metal	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de corte a 45°	64 mm
Max. Profundidad de corte a 90°	85 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 / 45 °
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	106 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	95 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	3,0 m/s ²

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 23/07/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario 5903R
pdf	Cuadro de respuestas 5903R
enlace	Enlace web 5903R