

630996-7 Cargador de baterías



Referencia: 630996-7

EAN-13:

Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Descripción general

10,8 - 12 V • Li-ion • DC10SB

Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Especificaciones técnicas

Tensión nominal de la batería: 12 V

Tiempo de carga 1,5 Ah: 22 min

Tiempo de carga 2,0 Ah: 30 min

Tiempo de carga 4,0 Ah: 60 min

Potencia de entrada absorbida: 80 W

Peso neto del producto: 0,63 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 120 x 163 x 73 mm

Cable de alimentación: 2,0 m

Otras características relevantes

CXT Compact eXtreme Technology

Características

Cable de alimentación	2,0 m
Dimensiones de producto (L x W x H)	120 x 163 x 73 mm
Peso neto del producto	0,63 kg
Potencia de entrada absorbida	80 W
Tensión nominal de la batería	12 V
Tiempo de carga 1,5 Ah	22 min
Tiempo de carga 2,0 Ah	30 min
Tiempo de carga 4,0 Ah	60 min

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DC10SB
pdf	Cuadro de respuestas DC10SB
enlace	Enlace web DC10SB