



6904V Atornillador de impacto

Referencia: 6904V
EAN-13: 0088381006279
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero

0  088381 006279 >

Descripción general

360 W • 6 mm (1/4") • 196 Nm

Atornillador de impacto de 2 velocidades

Descripción

Atornillador de impacto de 6 mm (1/4") de Makita con motor de 360 W y par máximo de 196 Nm. Compacto, ligero y bien equilibrado para una mayor maniobrabilidad. La herramienta cuenta con dos velocidades variables.

Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 360 W

Velocidad sin carga: 0 - 2100 / 2400 min?¹

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 106 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 95 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 1,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 271 x 64 x 184 mm

Máx. par de aprieta atornillador impacto: 196 Nm

Capacidad de apriete Tornillo estándar: M10 - M16

Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción: M10 - M12

Impactos por minuto (IPM): 0 - 2500 / 3000 min?¹

Inserción cuadrado: 1/4 "

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 11,0 m/s²

Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

Doble aislamiento

Reversible

Velocidad variable

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción	M10 - M12
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M10 - M16
Dimensiones de producto (L x W x H)	271 x 64 x 184 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 2500 / 3000 min? ¹
Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Inserción cuadradillo	1/4 "
Máx. par de aprieta atornillador impacto	196 Nm
Nivel de potencia sonora (LWA)	106 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	95 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	11,0 m/s ²
Peso sin cable	1,8 kg
Potencia de entrada absorbida	360 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario 6904V
pdf	Cuadro de respuestas 6904V
enlace	Enlace web 6904V