

9031 Lijadora de banda



Referencia: 9031
EAN-13: 0088381016254
Marca: makita

- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad

0 
0 088381 016254 >

Descripción general

550 W • 200 – 1.000 m/min • 30 mm

Herramienta estrecha para trabajos de detalle.

Descripción

Una lijadora de banda ligera y fácil de usar con un motor de 550 W. La velocidad de la cinta puede ajustarse entre 200 y 1.000 m/min. Es una herramienta ideal para el acabado, la eliminación de rebabas y el trabajo en espacios reducidos. Compatible con una cinta de 30 mm.

Beneficios del usuario

El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 550 W

Velocidad de la banda: 200 - 1000 m/min

Tamaño del cinturón: 30 x 533 mm

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 94 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 83 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 2,1 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 380 x 170 x 90 mm

Peso neto del producto: 2,1 kg

Nivel de vibración, placa metálica de lijado: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado: 1,5 m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 25/- mm

Otras características relevantes

Doble aislamiento

Recogida de polvo

Velocidad variable

Equipo básico

153489-2: Empuñadura completa 125 mm

- A-23852: Banda abrasiva, 30 x 533 mm, WA40
A-23868: Banda abrasiva, 30 x 533 mm, WA60
A-23880: Banda abrasiva, 30 x 533 mm, WA100
A-23896: Banda abrasiva, 30 x 533 mm, WA120

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	25/- mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	380 x 170 x 90 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	83 dB(A)
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	≤ 2,5 m/s ²
Peso neto del producto	2,1 kg
Peso sin cable	2,1 kg
Potencia de entrada absorbida	550 W
Tamaño del cinturón	30 x 533 mm
Velocidad de la banda	200 - 1000 m/min

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario 9031
pdf	Cuadro de respuestas 9031
enlace	Enlace web 9031