



0 088381 025621 >

9403 Lijadora de banda

Referencia: 9403

EAN-13: 0088381025621

Marca: makita

- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- Doble aislamiento
- Gran empuñadura delantera para mayor comodidad del operario
- La bolsa recogepolvo gira 360° para un manejo más cómodo
- La construcción de laberinto sella y protege el motor y los cojinetes del polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta

Descripción general

1.200 W • 500 m/min • 100 mm

Potente lijadora de banda para una eliminación eficaz del material

Descripción

Lijadora de banda combina potencia y velocidad. Con características de fácil uso y menos ruido para un rápido y eficaz arranque de material. Es ideal para trabajadores de la madera, carpinteros, fabricantes de muebles, instaladores de suelos, constructores de cubiertas y contratistas que necesitan una lijadora de banda de las mejores de su clase.

Beneficios del usuario

Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.

Doble aislamiento

Gran empuñadura delantera para mayor comodidad del operario

La bolsa recogepolvo gira 360° para un manejo más cómodo

La construcción de laberinto sella y protege el motor y los cojinetes del polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1200 W

Velocidad de la banda: 500 m/min

Tamaño del cinturón: 100 x 610 mm

Cable de alimentación: 5,0 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 97 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 86 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 5,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 353 x 164 x 211 mm

Nivel de vibración, placa metálica de lijado: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado: 1,5 m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 25/31 mm

Otras características relevantes

Doble aislamiento

Recogida de polvo

Equipo básico

P-36902: Lija de banda 100 x 610 mm, 80G, 5 pcs

122562-9: Bolsa de polvo

Características

Cable de alimentación	5,0 m
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	25/31 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	353 x 164 x 211 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	86 dB(A)
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	≤ 2,5 m/s ²
Peso sin cable	5,7 kg
Potencia de entrada absorbida	1200 W
Tamaño del cinturón	100 x 610 mm
Velocidad de la banda	500 m/min

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario 9403
pdf	Cuadro de respuestas 9403
enlace	Enlace web 9403