

9558HPY Miniamoladora angular



0  088381 870559 >

Referencia: 9558HPY
EAN-13: 0088381870559
Marca: makita

- Bloqueo del eje para facilitar el cambio de ruedas
- Diseño compacto con cañón de pequeño diámetro y peso ligero para mayor comodidad
- Doble aislamiento
- Interruptor de palanca grande para facilitar el manejo a diestros y zurdos
- La construcción de laberinto sella y protege el engranaje de transmisión y los cojinetes de la contaminación para prolongar la vida útil de la herramienta.

Descripción general

840 W • 125 mm • 11.000 min¹

Herramienta compacta para cortar y rectificar

Descripción

Miniamoladora angular pequeña con motor de 840 W y disco de 125 mm. La construcción del canal de laberinto protege el inducido y la bobina de campo de las impurezas del aire de refrigeración. Equipada con un interruptor deslizante.

Beneficios del usuario

Bloqueo del eje para facilitar el cambio de ruedas

Diseño compacto con cañón de pequeño diámetro y peso ligero para mayor comodidad

Doble aislamiento

Interruptor de palanca grande para facilitar el manejo a diestros y zurdos

La construcción de laberinto sella y protege el engranaje de transmisión y los cojinetes de la contaminación para prolongar la vida útil de la herramienta.

Los fiables engranajes mecanizados proporcionan el doble o más de vida útil

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 840 W

Potencia máxima de salida: 1000 W

Velocidad sin carga: 11000 min¹

Rosca del eje: M14

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Diámetro del disco: 125 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 97 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 89 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 1,8 - 3,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 271 x 139 x 106 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 9,0 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Cable de alimentación: 2,5 m

Otras características relevantes

Doble aislamiento

Recogida de polvo

Equipo básico

153489-2: Empuñadura completa 125 mm

A-80933: Disco de desbarbe 125 x 6 mm, A36P, Metal

782423-1: Llave de pivotes 35

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco	125 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	271 x 139 x 106 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	89 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	9,0 m/s ²
Peso sin cable	1,8 - 3,0 kg
Potencia de entrada absorbida	840 W
Potencia máxima de salida	1000 W
Rosca del eje	M14

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario 9558HP
pdf	Cuadro de respuestas 9558HP
enlace	Enlace web 9558HP