

9911 Lijadora de banda



Referencia: 9911
EAN-13: 0088381025461
Marca: makita

- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad

0  >
0 088381 025461

Descripción general

650 W • 75 – 270 m/min • 76 mm

Pulido de herramientas y eliminación de material eficientes y a baja velocidad

Descripción

Una lijadora de banda fácil de usar con un motor de 650 W. La velocidad de la cinta puede ajustarse entre 75 y 270 m/min. El diseño plano de la parte superior permite utilizar la lijadora también como herramienta de sobremesa. Compatible con bandas de 76 mm.

Beneficios del usuario

Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 650 W
Velocidad de la banda: 75 - 270 m/min
Tamaño del cinturón: 76 x 457 mm
Cable de alimentación: 2,5 m
Nivel de potencia sonora (LWA): 94 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 83 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso sin cable: 2,7 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 262 x 132 x 141 mm
Nivel de vibración, placa metálica de lijado: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado: 1,5 m/s²
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 18/22 mm

Otras características relevantes

Doble aislamiento
Recogida de polvo
Velocidad variable

Equipo básico

122548-3: Bolsa de polvo

345503-0: Placa metálica

Características

| | |
|---|------------------------|
| Cable de alimentación | 2,5 m |
| Conexión de aspirador Ø entrada / salida | 18/22 mm |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 262 x 132 x 141 mm |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Nivel de potencia sonora (LWA) | 94 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (LpA) | 83 dB(A) |
| Nivel de vibración, placa metálica de lijado | ≤ 2,5 m/s ² |
| Peso sin cable | 2,7 kg |
| Potencia de entrada absorbida | 650 W |
| Tamaño del cinturón | 76 x 457 mm |
| Velocidad de la banda | 75 - 270 m/min |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Manual de usuario 9911 |
| pdf | Cuadro de respuestas 9911 |
| enlace | Enlace web 9911 |