



0 088381 808019 >

AN935H Clavadora neumático

Referencia: AN935H
EAN-13: 0088381808019
Marca: makita

- Ajuste de profundidad
- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Descripción general

45 - 90 mm • 1.28 - 2,26 MPa

Clavadora neumática de alta presión. Ideal para construcción.

Descripción

Potente clavadora neumática para profesionales. Grandes parachoques de goma para una mayor durabilidad. Cargador diseñado para que la carga de clavos sea rápida y fácil.

Beneficios del usuario

Ajuste de profundidad
Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Especificaciones técnicas

Presión de funcionamiento: 12,8 - 22,6 bar
Longitud del clavo: 45 - 90 mm
Diámetro del clavo: 2,5 - 3,8 mm
Capacidad del cargador de tornillos: 120 - 300
Nivel de potencia sonora (LWA): 96 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Dimensiones de producto (L x W x H): 299 x 125 x 330 mm
Nivel de vibración (3 ejes): 4,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²
Ajuste de profundidad: 1

Otras características relevantes

Ajuste de profundidad
Clavo de alambre
Clavos de chapa
Disparo secuencial
Maletín de transporte

Características

Ajuste de profundidad	1
Capacidad del cargador de tornillos	120 - 300
Diámetro del clavo	2,5 - 3,8 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	299 x 125 x 330 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud del clavo	45 - 90 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	84 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	4,5 m/s ²
Presión de funcionamiento	12,8 - 22,6 bar

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario AN935H
pdf	Cuadro de respuestas AN935H
enlace	Enlace web AN935H