

BO4566 Lijadora orbital



Referencia: BO4566
EAN-13: 0088381081771
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

0  088381 081771 >

Descripción general

200 W • 100 x 164 mm • 14.000 min?¹

Máquina silenciosa y compacta para lijar espacios estrechos. Base con velcro

Descripción

Amoladora plana compacta con bajo ruido de funcionamiento y buena amortiguación de las vibraciones para diversas aplicaciones de lijado. Excelente manejo gracias al diseño de la carrocería y al pequeño tamaño. La máquina tiene un potente motor de 200 W.

Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 200 W

Vibraciones por minuto: 14000 min?¹

Órbitas por minuto: - 14000 min?¹

Dimensiones del plato de lijado.: 164 x 100 mm

Dimensiones de la hoja de lija: 102 x 166 mm

Diámetro de la órbita de lijado: 1,5 mm

Cable de alimentación: 2,0 m

Maletín de plástico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 92 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 84 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 1,1 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 197 x 100 x 137 mm

Golpes por minuto (SPM): 28000 min?¹

Nivel de vibración, placa metálica de lijado: 6,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Doble aislamiento

Hook & Loop

Recogida de polvo

Características

Cable de alimentación	2,0 m
Diámetro de la órbita de lijado	1,5 mm
Dimensiones de la hoja de lija	102 x 166 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	197 x 100 x 137 mm
Dimensiones del plato de lijado.	164 x 100 mm
Golpes por minuto (SPM)	28000 min? ¹
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Maletín de plástico	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	84 dB(A)
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	6,5 m/s ²
Órbitas por minuto	- 14000 min? ¹
Peso sin cable	1,1 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario BO4566
pdf	Cuadro de respuestas BO4566
enlace	Enlace web BO4566