

## BO6050J Lijadora rotorbital



0  088381 804592 >

Referencia: BO6050J  
EAN-13: 0088381804592  
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Eficaz sistema de recogida de polvo a través de la almohadilla para un entorno de trabajo más limpio
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

### Descripción general

750 W • 150 mm

### Herramienta eficiente con rotación fiable bajo carga

#### Descripción

Lijadora con órbita aleatoria y órbita aleatoria con acciones de rotación parazada para una amplia gama de aplicaciones. Diámetro de la almohadilla de 150 mm. Se presenta en un maletín Makpac.

#### Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas  
Eficaz sistema de recogida de polvo a través de la almohadilla para un entorno de trabajo más limpio  
El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad  
El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 750 W  
Golpes por minuto (SPM): 3200 - 13600 min?<sup>1</sup>  
Órbitas por minuto: 1600 - 6800 min?<sup>1</sup>  
Diámetro de la almohadilla de lijado: 150 mm  
Diámetro de plato de lija: 150 mm  
Diámetro de la órbita de lijado: 5,5 mm  
Nivel de potencia sonora (LWA): 93 dB(A)  
Nivel de presión sonora (LpA): 82 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Peso sin cable: 2,6 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 330 x 155 x 145 mm  
Nivel de vibración, placa metálica de lijado: 5,0 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 23/28 mm  
Cable de alimentación: 2,5 m

#### Otras características relevantes

Arranque suave  
Doble aislamiento  
Hook & Loop

Maletín de transporte  
Recogida de polvo  
Velocidad constante  
Velocidad variable

### Equipo básico

153489-2: Empuñadura completa 125 mm  
197314-7: Almohadilla autoadhesiva 150 mm  
783203-8: Llave hexagonal 5 mm  
821551-8: Maletín Makpac (3)  
838246-6: Plástico Interior (3)

### Características

Cable de alimentación	2,5 m
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	23/28 mm
Diámetro de la almohadilla de lijado	150 mm
Diámetro de la órbita de lijado	5,5 mm
Diámetro de plato de lija	150 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	330 x 155 x 145 mm
Golpes por minuto (SPM)	3200 - 13600 min? <sup>1</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	82 dB(A)
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	5,0 m/s <sup>2</sup>
Órbitas por minuto	1600 - 6800 min? <sup>1</sup>
Peso sin cable	2,6 kg

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario BO6050</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas BO6050</a>
enlace	<a href="#">Enlace web BO6050</a>