



## CC301DZ Cortador de diamante sin polvo CXT®

Referencia: CC301DZ  
 EAN-13: 0088381822572  
 Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

### Descripción general

12Vmax • 1.600 min?<sup>1</sup> • 85 mm • 0,5 l

### Cortador pequeño y ligera con depósito de agua

#### Descripción

Una cortadora de diamante compacta y ligera con una velocidad de 1.600 min?<sup>1</sup> para el corte sin polvo de azulejos, vidrio y otros materiales duros. Equipada con un depósito de agua de 0,5 l y un disco de diamante de 85 mm, con una profundidad de corte de 25,5 mm.

#### Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

### Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Velocidad sin carga: 1600 min?<sup>1</sup>

Max. Profundidad de corte a 90°: 25,5 mm

Max. Profundidad de corte a 45°: 16,5 mm

Máx. Profundidad de corte: 25,5 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 15 mm

Diámetro del disco: 85 mm

Capacidad del depósito para líquidos: 0,5 L

Nivel de potencia sonora (LWA): 95 dB(A)

Peso neto del producto: 1,5 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 84 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,8 - 1,9 kg

Nivel de vibración, corte de hormigón: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de hormigón: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Dimensiones de producto (L x W x H): 313 x 170 x 125 mm

Ángulo de inclinación: 45°

### Otras características relevantes

Corte en bisel 45 izquierda

CXT Compact eXtreme Technology

### Equipo básico

783202-0: Llave hexagonal 4mm

B-21098: Disco de diamante 85 mm, Húmedo

### Características

Ángulo de inclinación	45°
Batería CXT	1
Capacidad del depósito para líquidos	0,5 L
Diámetro del disco	85 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	313 x 170 x 125 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de hormigón	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Profundidad de corte	25,5 mm
Max. Profundidad de corte a 45°	16,5 mm
Max. Profundidad de corte a 90°	25,5 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	84 dB(A)
Nivel de vibración, corte de hormigón	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	1,8 - 1,9 kg

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario CC301D</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas CC301D</a>
enlace	<a href="#">Enlace web CC301D</a>