



CF001GZ Ventilador XGT®

Referencia: CF001GZ
EAN-13: 0088381723404
Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Tres velocidades (alta/media/baja).

0  088381 723404 >

Descripción general

40Vmax • ø 235 mm • 8,2 m³ / min

Tres velocidades y una función de temporizador

Descripción

Ventilador XGT® de 235 mm alimentado por batería o CA. Equipado con oscilación (45° L/R), ángulo de cabeza ajustable, 3 ajustes de velocidad de aire y función temporizador. Las aspas del ventilador son fáciles de limpiar. Funcionamiento silencioso, sólo 48 dB(A) en modo de alta velocidad. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
Tres velocidades (alta/media/baja).

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Max. Velocidad del aire: 2,0 / 2,5 / 3,16 m/s

Volumen de aire: 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min

Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah: 730 / 550 / 410 min

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah: 1160 / 880 / 660 min

Peso neto del producto: 2,0 kg

Peso de la herramienta con batería: 2,7 - 3,3 kg

Diámetro: 235 mm

Dimensiones de producto (L x W x H): 143 x 333 x 463 mm

Rango ángulo horizontal: 180 °

Rango ángulo vertical: 135 °

Ángulo de rotación automática (Izquierda/derecha): 45 °

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

AC DC

Next Generation Technology

Equipo básico

TE00000173: Adaptador AC.

Características

Ángulo de rotación automática (Izquierda/derecha)	45 °
Diámetro	235 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	143 x 333 x 463 mm
Max. Velocidad del aire	2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
Peso de la herramienta con batería	2,7 - 3,3 kg
Peso neto del producto	2,0 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Rango ángulo horizontal	180 °
Rango ángulo vertical	135 °
Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	1
Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	730 / 550 / 410 min
Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	1160 / 880 / 660 min
Volumen de aire	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/11/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario CF001G
pdf	Cuadro de respuestas CF001G
enlace	Enlace web CF001G