



DAS180Z Pistola de soplado LXT®

Referencia: DAS180Z
 EAN-13: 0088381779975
 Marca: makita

- Control de velocidad variable por gatillo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Volumen de aire de 4 etapas; seleccionable según su aplicación

Descripción general

0 - 200 m/s, 0 - 29,7 kPa, 0 - 1,1 m³/min

Muy compacta y ligera pistola de soplado con batería LXT®.

Descripción

Con una gran variedad de boquillas este modelo puede satisfacer una gran gama de aplicaciones, desde el uso profesional hasta el doméstico, como diversos trabajos de soplado, limpieza de filtros, inflado y desinflado de juguetes inflables y más. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básicos.

La DAS180 de Makita también puede utilizarse para desinflar cámaras de aire, artículos de piscinas y más, con la manguera de ventilación (opcional) conectada a la parte trasera de la máquina. Dispone de luz de trabajo LED. Con funciones de pre encendido y post apagado y volumen de aire de 4 etapas; seleccionable según su aplicación.

Beneficios del usuario

Control de velocidad variable por gatillo

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Volumen de aire de 4 etapas; seleccionable según su aplicación

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Max. Velocidad del aire: 200 m/s

Fuerza de soplado: 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N

Volumen de aire: 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min

Máx. sellado de succión: 103 mbar

Presión máxima: 0,297 bar

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 55 / 30 / 20 / 15 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 90 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 82 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,2 - 1,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 173 x 92 x 247 mm

Nivel de vibración, sin carga: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), sin carga: $1,5 \text{ m/s}^2$

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

4 velocidades eléctricas
Luz de trabajo incorporada
Sistema antirestart
Velocidad variable

LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas

Equipo básico

191X11-1: Boquilla estrecha
191X13-7: Boquilla para la limpieza del filtro
191X15-3: Boquilla de soplado
191X17-9: Boquilla de inflado
191X19-5: Boquilla ancha
831304-7: Bolsa de accesorios

Características

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	55 / 30 / 20 / 15 min
Dimensiones de producto (L x W x H)	173 x 92 x 247 mm
Fuerza de soplado	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Incertidumbre de vibración (Factor K), sin carga	1,5 m/s²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. sellado de succión	103 mbar
Max. Velocidad del aire	200 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	90 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	82 dB(A)
Nivel de vibración, sin carga	≤ 2,5 m/s²
Peso de la herramienta con batería	1,2 - 1,7 kg
Presión máxima	0,297 bar
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DAS180
pdf	Cuadro de respuestas DAS180
enlace	Enlace web DAS180