

DBO380RTJ Lijadora orbital LXT®



Referencia: DBO380RTJ
EAN-13: 0088381752299
Marca: makita

- Bolsa recogepolvo de gran capacidad con adaptador de aspiración incorporado para mejorar la recogida de polvo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Empuñadura y mango ergonómicos de goma diseñados para un mejor ajuste y mayor comodidad

0  >
0 088381 752299

Descripción general

18V • 93 x 228 mm

Lijadora orbital con sistema de extracción de polvo incorporado. Base de pinzas

Descripción

La DBO380 es una lijadora a batería LXT® para trabajos de acabado precisos. Su motor sin escobillas permite una mayor autonomía y potencia. La lijadora se puede conectar al aspirador Makita sin necesidad de adaptador. Incluye : 2 x 5,0 Ah baterías y un cargador.

La empuñadura ergonómica DBO380 de Makita está diseñada para un mejor ajuste y agarre. La empuñadura frontal es desmontable sin necesidad de utilizar la herramienta para el lijado de esquinas. Tanto el motor como la batería están situados por encima de la cara de lijado para suprimir el aleteo de la base, lo que permite proporcionar una superficie de acabado uniforme.

Beneficios del usuario

Bolsa recogepolvo de gran capacidad con adaptador de aspiración incorporado para mejorar la recogida de polvo
El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Empuñadura y mango ergonómicos de goma diseñados para un mejor ajuste y mayor comodidad

Especificaciones técnicas

Nivel de vibración, placa metálica de lijado: 3,6 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado: 1,5 m/s²

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Potencia máxima de salida: 200 W

Golpes por minuto (SPM): 8000 / 16000 / 24000 min?¹

Vibraciones por minuto: 4000 / 8000 / 12000 min?¹

Dimensiones del plato de lijado.: 93 x 185 mm

Dimensiones de la hoja de lija: 93 x 228 mm

Diámetro de la órbita de lijado: 2,0 mm

Nivel de presión sonora (LpA): 72 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,9 - 2,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 336 x 92 x 169 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 17/22 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

Recogida de polvo

Velocidad constante

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

135246-0: Caja para el polvo + bolsa de papel para el polvo 1 unidad

422807-8: Protector de batería

821551-8: Maletín Makpac (3)

8351P0-7: MAKPAC Plástico interior

Características

Conexión de aspirador Ø entrada /
salida 17/22 mm

Diámetro de la órbita de lijado 2,0 mm

Dimensiones de la hoja de lija 93 x 228 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 336 x 92 x 169 mm

Dimensiones del plato de lijado. 93 x 185 mm

Golpes por minuto (SPM) 8000 / 16000 / 24000 min?¹

Incertidumbre de vibración (Factor K),
placa metálica de lijado 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Motor sin escobillas 1

Nivel de presión sonora (L_{pA}) 72 dB(A)

Nivel de vibración, placa metálica de
lijado 3,6 m/s²

Peso de la herramienta con batería 1,9 - 2,2 kg

Potencia máxima de salida 200 W

Tensión LXT 1

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 18/06/2024

Enlaces

pdf [Manual de usuario DBO380](#)

pdf [Cuadro de respuestas DBO380](#)

enlace [Enlace web DBO380](#)