

## DBO480RTJ Lijadora orbital LXT®



Referencia: DBO480RTJ  
EAN-13: 0088381760768  
Marca: makita

- Compatible con varias almohadillas
- Gran palanca de sujeción para una instalación rápida y sencilla del papel
- Se puede utilizar papel de lija de tipo gancho y bucle

0  0 088381 760768 >

### Descripción general

18V • 112 x 102 mm • 14.000 min?<sup>1</sup>

**Lijadora orbital a batería LXT® para un uso exigente. Sujeción del papel de lija mediante velcro o pinzas.**

### Descripción

Las lijas de velcro pueden ser utilizadas en esta lijadora. Estructura compacta y ligera e interruptor de localización/apagado para una fácil operación con una sola mano.

La nueva lijadora orbital DBO480 de Makita tiene un eficiente sistema de recogida de polvo a través de la almohadilla para un entorno de trabajo de aspirador de mano. Gran palanca de sujeción para una rápida y fácil instalación del papel.

Freno eléctrico para aumentar la productividad. Empuñadura ergonómica con superficie de elastómero antideslizante.

### Beneficios del usuario

Compatible con varias almohadillas

Gran palanca de sujeción para una instalación rápida y sencilla del papel

Se puede utilizar papel de lija de tipo gancho y bucle

### Especificaciones técnicas

Nivel de vibración, placa metálica de lijado: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incercidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Potencia máxima de salida: 210 W

Golpes por minuto (SPM): 22000 / 28000 min?<sup>1</sup>

Vibraciones por minuto: 11000 / 14000 min?<sup>1</sup>

Dimensiones del plato de lijado.: 112 x 102 mm

Dimensiones de la hoja de lija: 114 x 140 mm

Tamaño de la almohadilla (triángulo): 94 x 94 mm

Diámetro de la órbita de lijado: 1,5 mm

Nivel de presión sonora (LpA): 75 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,4 - 1,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 171 x 112 x 152 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 17/22 mm

## Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

Hook & Loop

Recogida de polvo

LXT Litio-Ion

## Equipo básico

135246-0: Caja para el polvo + bolsa de papel para el polvo 1 unidad

191Y22-2: Base triangular velcro

192352-4: Papel de lija

194746-9: Bolsas para polvo de papel 5 pcs

450066-4: Placa perforadora

450128-8: Funda para baterías, LXT®, 14,4V – 18V

821550-0: Maletín Makpac (2)

8351G2-0: Plástico interior DBO482

## Características

Conexión de aspirador Ø entrada / 17/22 mm  
salida

Diámetro de la órbita de lijado 1,5 mm

Dimensiones de la hoja de lija 114 x 140 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 171 x 112 x 152 mm

Dimensiones del plato de lijado. 112 x 102 mm

Golpes por minuto (SPM) 22000 / 28000 min<sup>1</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado 1,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Nivel de presión sonora (L<sub>PA</sub>) 75 dB(A)

Nivel de vibración, placa metálica de lijado  $\leq 2,5$  m/s<sup>2</sup>

Peso de la herramienta con batería 1,4 - 1,7 kg

Potencia máxima de salida 210 W

Tamaño de la almohadilla (triángulo) 94 x 94 mm

Tensión LXT 1

## Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

## Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 18/06/2024

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario DBO480</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DBO480</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DBO480</a>