

DBO482Z Lijadora orbital LXT®



0 088381 760850 >

Referencia: DBO482Z
EAN-13: 0088381760850
Marca: makita

- Compatible con varias almohadillas
- Eficaz sistema de recogida de polvo a través de la almohadilla para un entorno de trabajo más limpio
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Descripción general

18V • 114 x 140 mm

Lijadora orbital a batería LXT® para diversas operaciones de lijado.

Descripción

La DBO482 tiene 14 000 OPM para un lijado rápido y suave. Freno eléctrico para aumentar la productividad. La DBO482 puede equiparse con varias almohadillas de lijado. Gran palanca de sujeción para una rápida y fácil instalación del papel.

El nuevo DBO482 de Makita tiene una empuñadura de diseño ergonómico con superficie cubierta de elastómero antideslizante. Tiene eficiente a través del sistema de recogida de polvo de la almohadilla para un Aspirador de mano ambiente de trabajo. Interruptor convencional de localización/apagado para una fácil operación con una sola mano.

Beneficios del usuario

Compatible con varias almohadillas

Eficaz sistema de recogida de polvo a través de la almohadilla para un entorno de trabajo más limpio

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Gran palanca de sujeción para una instalación rápida y sencilla del papel

Interruptor de encendido y apagado cómodamente situado para manejarlo con una sola mano

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Golpes por minuto (SPM): 22000 / 28000 min¹

Vibraciones por minuto: 11000 / 14000 min¹

Preparado para AWS: 1

Dimensiones del plato de lijado.: 112 x 102 mm

Dimensiones de la hoja de lija: 114 x 140 mm

Tamaño de la almohadilla (triángulo): 94 x 94 mm

Diámetro de la órbita de lijado: 1,5 mm

Nivel de presión sonora (LpA): 75 dB(A)

Peso neto del producto: 1,1 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,4 - 1,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 171 x 112 x 150 mm

Nivel de vibración, placa metálica de lijado: 3,4 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado: 1,5 m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 17/22 mm

Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

Freno eléctrico

Recogida de polvo

LXT Litio-Ion

Equipo básico

135246-0: Caja para el polvo + bolsa de papel para el polvo 1 unidad

194746-9: Bolsas para polvo de papel 5 pcs

Características

Conexión de aspirador Ø entrada /
salida 17/22 mm

Diámetro de la órbita de lijado 1,5 mm

Dimensiones de la hoja de lija 114 x 140 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 171 x 112 x 150 mm

Dimensiones del plato de lijado. 112 x 102 mm

Golpes por minuto (SPM) 22000 / 28000 min?¹

Incertidumbre de vibración (Factor K),
placa metálica de lijado 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 75 dB(A)

Nivel de vibración, placa metálica de
lijado 3,4 m/s²

Peso de la herramienta con batería 1,4 - 1,8 kg

Peso neto del producto 1,1 kg

Preparado para AWS 1

Tamaño de la almohadilla (triángulo) 94 x 94 mm

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Manual de usuario DBO482](#)

pdf [Cuadro de respuestas DBO482](#)

enlace [Enlace web DBO482](#)