



DCF102Z Ventilador a batería LXT®

Referencia: DCF102Z
EAN-13: 0088381864992
Marca: makita

- Desconexión automática del temporizador después de 1, 2 ó 4 horas
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Funciona con la batería de iones de litio LXT® de Makita o con un adaptador de CA
- Gancho colgante ancho, por ejemplo para andamios
- Tres velocidades (alta/media/baja).

Descripción general

14,4V / 18V • ø 180 mm • 4.6 m³/min

Ventilador compacto y eficiente con tres ajustes de flujo de aire y acción pendular

Descripción

Un ventilador portátil compacto y a batería con tres ajustes de flujo de aire que cabe en un espacio reducido. Aporta una mayor comparación en climas cálidos y acelera el secado de la pintura o la masilla. Acción pendular de 45 grados a izquierda y derecha. Incluye un adaptador de red. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

Desconexión automática del temporizador después de 1, 2 ó 4 horas

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Funciona con la batería de iones de litio LXT® de Makita o con un adaptador de CA

Gancho colgante ancho, por ejemplo para andamios

Tres velocidades (alta/media/baja).

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 14,4 / 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Max. Velocidad del aire: 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s

Volumen de aire: 4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah: 1060 / 585 / 480 min

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 1270 / 705 / 575 min

Peso de la herramienta con batería: 1,3 - 2,0 kg

Diámetro: 180 mm

Dimensiones de producto (L x W x H): 185 x 272 x 284 mm

Rango ángulo horizontal: 180 °

Rango ángulo vertical: 135 °

Ángulo de rotación automática (Izquierda/derecha): 45 °

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

AC DC

LXT Litio-Ion

Características

Ángulo de rotación automática (Izquierda/derecha)	45 °
Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	1060 / 585 / 480 min
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	1270 / 705 / 575 min
Diámetro	180 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	185 x 272 x 284 mm
Max. Velocidad del aire	3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Peso de la herramienta con batería	1,3 - 2,0 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Rango ángulo horizontal	180 °
Rango ángulo vertical	135 °
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	14,4 / 18 V
Volumen de aire	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DCF102
pdf	Cuadro de respuestas DCF102
enlace	Enlace web DCF102