



## DCL286FRF Aspirador de mano LXT®

Referencia: DCL286FRF

EAN-13: 0088381781640

Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

0 088381 781640 >

### Descripción general

18V • 180 mbar • 0,25 L • Ciclónico

**Potente aspirador de mano, muy silencioso con 4-velocidades de limpieza.**

### Descripción

Aspirador de mano a batería de 18 V con potente motor sin escobillas y excelente potencia de succión. Perfecto para limpiar suelos, escaleras, zonas de trabajo e incluso coches. Incluye 1 batería de 18V 3,0Ah y cargador rápido.

DCL286F tiene un motor BL sin escobillas, 4 modos de velocidad y función de memoria. El aspirador puede memorizar el modo de potencia previo encenderse en el modo utilizado la última vez. El modelo de potencia puede ser seleccionado antes de ponerlo en funcionamiento. La luz Led permite iluminar el área de trabajo. Este modelo lleva integrada la unidad ciclónica. El filtro se obstruye menos gracias a la separación del polvo fino mediante el flujo de aire ciclónico, lo que reduce la disminución de potencia de aspiración de la aspiradora.

### Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Volumen de aire: 1,0 m<sup>3</sup>/min

Máx. sellado de succión: 180 mbar

Potencia de succión: 15 / 35 / 60 / 100 W

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah: 38 / 21 / 15 / 8 min

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 76 / 42 / 30 / 16 min

Capacidad del depósito para polvo: 0,25 L

Peso neto del producto: 1,2 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 55 / 60 / 62 / 66 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,6 - 1,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1106 x 113 x 177 mm

Nivel de vibración (3 ejes): 0,1 m/s<sup>2</sup>

Motor sin escobillas: 1

### Otras características relevantes

4 velocidades eléctricas  
Luz de trabajo incorporada

LXT Litio-Ion  
Motor sin escobillas

#### Equipo básico

127827-4: Pie de aspiración  
413859-0: Boquilla para ranuras corta  
459355-4: Accesorio para colgar  
459356-2: Tubo de aspiración,

#### Características

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah	38 / 21 / 15 / 8 min
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	76 / 42 / 30 / 16 min
Capacidad del depósito para polvo	0,25 L
Dimensiones de producto (L x W x H)	1106 x 113 x 177 mm
Máx. sellado de succión	180 mbar
Motor sin escobillas	1
Nivel de presión sonora (LpA)	55 / 60 / 62 / 66 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	0,1 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	1,6 - 1,9 kg
Peso neto del producto	1,2 kg
Potencia de succión	15 / 35 / 60 / 100 W
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario DCL286F</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DCL286F</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DCL286F</a>