



DCL286FZ Aspirador LXT®

Referencia: DCL286FZ
EAN-13: 0088381781619
Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

0 088381 781619 >

Descripción general

18V • 180 mbar • 0,25 L

Aspirador de 4 velocidades potente y silencioso

Descripción

Aspirador de mano a batería de 18 V con potente motor sin escobillas y excelente potencia de succión. Perfecto para limpiar suelos, escaleras, zonas de trabajo e incluso coches. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

DCL286F tiene un motor sin escobillas y 4 modos de velocidad y función de memoria. El aspirador puede memorizar un modo de potencia anterior y reanudar la aspiración en el mismo modo que la última vez. El modo de potencia se puede seleccionar antes de encender el aspirador.

La luz LED integrada permite iluminar la zona de trabajo. Este modelo viene con unidad ciclónica integrada. El filtro se obstruye menos gracias a la separación del polvo fino mediante un flujo de aire ciclónico, lo que reduce la potencia de aspiración del aspirador.

Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento. Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Volumen de aire: 1,0 m³/min

Máx. sellado de succión: 180 mbar

Potencia de succión: 15 / 35 / 60 / 100 W

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah: 38 / 21 / 15 / 8 min

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 76 / 42 / 30 / 16 min

Capacidad del depósito para polvo: 0,25 L

Peso neto del producto: 1,2 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 55 / 60 / 62 / 66 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,6 - 1,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1106 x 113 x 177 mm

Nivel de vibración (3 ejes): 0,1 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

4 velocidades eléctricas

Luz de trabajo incorporada

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Equipo básico

127827-4: Pie de aspiración

1910C7-9: Filtro

413859-0: Boquilla para ranuras corta

459356-2: Tubo de aspiración,

Características

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah 38 / 21 / 15 / 8 min

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah 76 / 42 / 30 / 16 min

Capacidad del depósito para polvo 0,25 L

Dimensiones de producto (L x W x H) 1106 x 113 x 177 mm

Máx. sellado de succión 180 mbar

Motor sin escobillas 1

Nivel de presión sonora (LpA) 55 / 60 / 62 / 66 dB(A)

Nivel de vibración (3 ejes) 0,1 m/s²

Peso de la herramienta con batería 1,6 - 1,9 kg

Peso neto del producto 1,2 kg

Potencia de succión 15 / 35 / 60 / 100 W

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion

Tensión LXT 1

Tensión nominal de la batería 18 V

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Manual de usuario DCL286F](#)

pdf [Cuadro de respuestas DCL286F](#)

enlace [Enlace web DCL286F](#)