

DEBDM806 Luz LED LXT®



Referencia: DEBDM806
EAN-13: 0088381699310
Marca: makita

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- No es necesario sustituir la bombilla si se utiliza una bombilla LED.

0 088381 699310 >

Descripción general

14,4V / 18V • 2 100 lx

Potente luz tubular con tres modos de iluminación

Descripción

Con tres modos de iluminación para baterías de 14,4V y 18V LXT®. Un ángulo de iluminación de 360° garantiza una iluminación eficaz. Parte tubular con 20 bombillas LED. El tiempo de funcionamiento con una batería de 4.0Ah es de 10 - 57h aprox. Batería y cargador no incluidos.

Beneficios del usuario

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
No es necesario sustituir la bombilla si se utiliza una bombilla LED.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 14,4 / 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Flujo luminoso: 620 / 310 / 90 Lumen

Luminosidad: 2100 / 310 / 280 lx

Potencia LED: 20 x 0,5 W

Batería de uso continuo de 18V / 2,0 Ah: 6 / 8,5 / 23 h

Batería de uso continuo de 18V / 4,0 Ah: 8,5 / 16 / 46 h

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah: 11 / 21 / 59 h

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 13 / 25 / 71 h

Peso de la herramienta con batería: 0,69 - 1,1 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 365 x 78 x 119 mm

Otras características relevantes

LXT Litio-Ion

Características

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah 11 / 21 / 59 h

Batería de uso continuo de 18V / 2,0 Ah 6 / 8,5 / 23 h

Batería de uso continuo de 18V / 4,0 Ah 8,5 / 16 / 46 h

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah 13 / 25 / 71 h

Dimensiones de producto (L x W x H) 365 x 78 x 119 mm

Flujo luminoso 620 / 310 / 90 Lumen

Luminosidad 2100 / 310 / 280 lx

Peso de la herramienta con batería 0,69 - 1,1 kg

Potencia LED 20 x 0,5 W

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)

Tensión LXT 1

Tensión nominal de la batería 14,4 / 18 V

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Manual de usuario DEBML806](#)

pdf [Cuadro de respuestas DML806](#)

enlace [Enlace web DML806](#)