



0 088381 882750 >

DFN350Z Clavadora LXT®

Referencia: DFN350Z
EAN-13: 0088381882750
Marca: makita

- Ajuste de profundidad
- El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Descripción general

18V • 15–35mm

Clavadora neumática a batería para trabajos de acabado

Descripción

Una clavadora neumática sin manguera . Un compresor incorporado proporciona un tacto de clavado similar al ofrecido por una clavadora neumática. Ideal para trabajos de acabado y remate, incluyendo la instalación de paneles y remates. la clavadora es compatible con clavos de 1,2 mm con una longitud de 15 - 35 mm. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básico.

Beneficios del usuario

Ajuste de profundidad

El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Longitud del clavo: 15 - 35 mm

Diámetro del clavo: 1,2 mm

Calibre de atornillado: 18 Ga

Capacidad del cargador de tornillos: 110

Ángulo de revista: 0 °

Nivel de presión sonora (LpA): 81 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,1 - 2,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 257 x 79 x 228 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Ajuste de profundidad: 1

Otras características relevantes

Ajuste de profundidad
Detención automática de disparo
Luz de trabajo incorporada

LXT Litio-Ion
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

346317-0: Gancho para cinturón
783201-2: Llave hexagonal 3mm

Características

Ajuste de profundidad	1
Ángulo de revista	0 °
Calibre de atornillado	18 Ga
Capacidad del cargador de tornillos	110
Diámetro del clavo	1,2 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	257 x 79 x 228 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud del clavo	15 - 35 mm
Nivel de presión sonora (LpA)	81 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	2,1 - 2,4 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DFN350
pdf	Cuadro de respuestas DFN350
enlace	Enlace web DFN350