



## DFS451Z Atornillador LXT®

Referencia: DFS451Z  
EAN-13: 0088381660129  
Marca: makita

- Ajuste de profundidad
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

0 088381 660129 >

### Descripción general

18V • 0 – 4.000 min?<sup>1</sup>

**Un atornillador bien equilibrado asegura un fácil manejo.**

### Descripción

Atornillador ligero sin cable de 18V para tornillos de Tabiquería seca. Un atornillador bien equilibrado que garantiza un fácil manejo. Ajuste de profundidad. Sólo cuerpo.

### Beneficios del usuario

Ajuste de profundidad

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 4000 min?<sup>1</sup>

Longitud de la punta de atornillar: 25 mm

Inserción directa: 1/4 "

Capacidad Tornillo para tabiquería seca: 4 mm

Nivel de presión sonora (LpA): 71 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,5 - 1,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 281 x 80 x 241 mm

Nivel de vibración, atornillado sin impacto: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Otras características relevantes

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Reversible

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

## Equipo básico

266622-8: Tornillo cabeza plana M4x12  
346317-0: Gancho para cinturón  
784261-7: Punta, PH2, 25 mm  
784811-8: Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"

## Características

Capacidad Tornillo para tabiquería seca 4 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 281 x 80 x 241 mm

Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto 1,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Inserción directa 1/4 "

Longitud de la punta de atornillar 25 mm

Nivel de presión sonora (LpA) 71 dB(A)

Nivel de vibración, atornillado sin impacto ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Peso de la herramienta con batería 1,5 - 1,8 kg

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion

Tensión LXT 1

Tensión nominal de la batería 18 V

Velocidad sin carga 0 - 4000 min<sup>1</sup>

## Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

## Enlaces

pdf [Manual de usuario DFS451](#)

pdf [Cuadro de respuestas DFS451](#)

enlace [Enlace web DFS451](#)