

DGA458Z Miniamoladora LXT®



0  088381 814584 >

Referencia: DGA458Z
EAN-13: 0088381814584
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El indicador LED de 3 niveles indica el nivel de carga de la batería / sobrecalentamiento / sobrecarga
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente

Descripción general

18V • 115 mm • 8.500 min¹

Interruptor de palanca. Equipada con control de velocidad automático.

Descripción

Potente miniamoladora sin cable con voltaje de 18V. Discos de amoladora angular estándar disponibles. Diseño de cuerpo delgado para mayor comparación. Función anti-restart.

Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El indicador LED de 3 niveles indica el nivel de carga de la batería / sobrecalentamiento / sobrecarga

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo

La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 8500 min¹

Rosca del eje: M14

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1

Freno eléctrico: 1

Diámetro del disco: 115 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 91 dB(A)

Peso neto del producto: 2,0 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 83 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,4 - 2,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 362 x 130 x 151 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: $1,5 \text{ m/s}^2$

Nivel de vibración, rectificado de superficies: $5,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: $1,5 \text{ m/s}^2$

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave

Freno eléctrico

Recogida de polvo

Sistema antirestart

ADT

AFT

Freno eléctrico

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

158237-4: Empuñadura

A-80640: Disco de desbarbe 115 x 6 mm

782423-1: Llave de pivotes 35

Características

Diámetro del disco	115 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	362 x 130 x 151 mm
Freno eléctrico	1
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	$1,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	$1,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	91 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	83 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Nivel de vibración, rectificado de superficies	$5,5 \text{ m/s}^2$
Peso de la herramienta con batería	2,4 - 2,6 kg
Peso neto del producto	2,0 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DGA458Z
pdf	Cuadro de respuestas DGA458
enlace	Enlace web DGA458