

## DGA469Z Miniamoladora LXT®



0 088381 893473 >

Referencia: DGA469Z  
EAN-13: 0088381893473  
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- El indicador LED de 3 niveles indica el nivel de carga de la batería / sobrecalentamiento / sobrecarga
- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- El motor BL ofrece un rendimiento y una eficiencia óptimos incluso en aplicaciones pesadas

### Descripción general

18V • 115 mm • 8.500 min<sup>?1</sup>

### Sistema X-LOCK para un cambio rápido de los accesorios

#### Descripción

Potente amoladora angular sin cable con voltaje de 18V. El disco X-LOCK se puede quitar fácilmente tirando hacia arriba de la palanca. La nueva cubierta de la rueda sin herramientas permite un rápido y fácil ajuste del ángulo y la instalación/remoción de la cubierta del disco.

#### Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas  
Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador  
El indicador LED de 3 niveles indica el nivel de carga de la batería / sobrecalentamiento / sobrecarga  
El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo  
El motor BL ofrece un rendimiento y una eficiencia óptimos incluso en aplicaciones pesadas  
El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador  
Interruptor de palanca de gran tamaño para un manejo sencillo  
La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo  
La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente  
X-LOCK para cambiar los accesorios sin herramientas

#### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1  
Tensión nominal de la batería: 18 V  
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion  
Velocidad sin carga: 3000 - 8500 min<sup>?1</sup>  
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1  
Freno eléctrico: 1  
Diámetro del disco: 115 mm  
Nivel de potencia sonora (LWA): 91 dB(A)  
Peso neto del producto: 2,5 kg  
Nivel de presión sonora (LpA): 83 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Peso de la herramienta con batería: 2,5 - 3,1 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 396 x 130 x 147 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 5,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

Arranque suave

Freno eléctrico

Sistema antirestart

Velocidad variable

ADT

AFT

Freno eléctrico

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

X-LOCK

#### Equipo básico

158237-4: Empuñadura

E-00371: Disco de desbaste X-Lock, 115 x 6,0 mm

#### Características

Diámetro del disco	115 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	396 x 130 x 147 mm
Freno eléctrico	1
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	91 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	83 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración, rectificado de superficies	5,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	2,5 - 3,1 kg
Peso neto del producto	2,5 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf  
pdf  
enlace

[Manual de usuario DGA469](#)  
[Cuadro de respuestas DGA469Z](#)  
[Enlace web DGA469](#)