

## DGD800RTJ Amoladora recta LXT®



Referencia: DGD800RTJ  
EAN-13: 0088381814058  
Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo



### Descripción general

18V • 26 000 min<sup>-1</sup> • 8 mm

### Herramienta de marco largo para desbarbar y rectificar

#### Descripción

Amoladora ligera con una pinza de 8 mm. Esta amoladora es adecuada para el esmerilado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas y el acabado de puertas metálicas. Alcanza una alta velocidad de 26.000 min<sup>-1</sup>. Dos baterías de 5,0Ah y un cargador de rápido en un maletín Makpac.

#### Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.  
Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo  
La luz LED ilumina el lugar de trabajo

#### Especificaciones técnicas

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 5,5 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Tensión LXT: 1  
Tensión nominal de la batería: 18 V  
Velocidad sin carga: 26000 min<sup>-1</sup>  
Max. Capacidad de pinza: 6 mm  
Punto de rueda máx.: 36 mm  
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1  
Nivel de presión sonora (LpA): 72 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Peso de la herramienta con batería: 1,7 - 2 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 402 x 82 x 118 mm

#### Otras características relevantes

Sistema antirestart

LXT Litio-Ion

#### Equipo básico

450128-8: Funda para baterías, LXT®, 14,4V – 18V  
781039-9: Llave fija 13

821550-0: Maletín Makpac (2)  
837806-1: MakPac (2) interior

### Características

Dimensiones de producto (L x W x H)	402 x 82 x 118 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Capacidad de pinza	6 mm
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	72 dB(A)
Nivel de vibración, rectificado de superficies	5,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	1,7 - 2 kg
Punto de rueda máx.	36 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	1
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	26000 min <sup>-1</sup>

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 25/06/2024

### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario DGD800</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DGD800</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DGD800</a>