

## DHK180Z Martillo mini-demoledor LXT®



0  088381 891424 >

Referencia: DHK180Z  
EAN-13: 0088381891424  
Marca: makita

- 12 ajustes de ángulo de la broca permiten colocarla en diferentes posiciones para mayor comodidad de uso
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Descripción general

18V • SDS-PLUS • 3,1 J

### Cincelar y golpear cómodamente con una máquina sin cables

#### Descripción

Martillo mini-demoledor de 18V con amortiguación de vibraciones AVT . La máquina utiliza cuchillas SDS-PLUS. la máquina produce un parage de 3,1 J. el Cincel se puede ajustar en 12 posiciones diferentes y la carrera es ajustable entre 0 y 3.200 min<sup>?1</sup>.

#### Beneficios del usuario

12 ajustes de ángulo de la broca permiten colocarla en diferentes posiciones para mayor comodidad de uso  
El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.  
El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad

La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones  
Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Impactos por minuto (IPM): 0 - 3200 min<sup>?1</sup>

Energía de impacto: 3,1 J

Adaptado para brocas SDS-PLUS: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 93 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 85 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,3 – 3,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 368 x 99 x 211 mm

Nivel de vibración, Cincelado: 5,7 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Motor sin escobillas: 1

## Otras características relevantes

Luz de trabajo incorporada

Vástago SDS-PLUS

Velocidad constante

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología Anti Vibración

Tecnología de protección extrema XPT

## Características

Adaptado para brocas SDS-PLUS	1
Dimensiones de producto (L x W x H)	368 x 99 x 211 mm
Energía de impacto	3,1 J
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3200 min? <sup>1</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,3 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	85 dB(A)
Nivel de vibración, Cincelado	5,7 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	3,3 – 3,6 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario DHK180</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DHK180</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DHK180</a>