



0 088381 661249 >

DHP453RFE Taladro combinado LXT®

Referencia: DHP453RFE

EAN-13: 0088381661249

Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El portabrocas de un solo manguito sin llave facilita la instalación y extracción de la broca con una sola mano
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión

Descripción general

18V • 42 Nm • 0 – 1.300 min?¹

Taladro combinado con acción de martilleo.

Descripción

Para atornillar y taladrar con o sin percusión, dos ajustes de potencia. Par de apriete máximo de 42 / 27 Nm. Adecuado para uso profesional ligero. Incluye dos baterías de 3.0Ah y cargador en un maletín PVC.

Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento. El portabrocas de un solo manguito sin llave facilita la instalación y extracción de la broca con una sola mano. El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar. La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Velocidad sin carga: 0 - 400 / 1300 min?¹

Par de apriete máx. Duro/Blando: 42 / 27 Nm

Ajuste del par de embrague: 16

Par máximo: 48 Nm

Impactos por minuto (IPM): 0 - 6000 / 19500 min?¹

Capacidad de perforación Madera (barrena): 38 mm

Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada): 38 mm

Max. Diámetro de perforación en hormigón: 13 mm

Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm

Capacidad de perforación broca de pala: 38 mm

Capacidad de perforación de broca de corona: 51 mm

Capacidad del portabrocas: 1,5 - 13 mm

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 94 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 86 dB(A)

Peso neto del producto: 1,4 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,7 - 2,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 239 x 79 x 227 mm

Nivel de vibración, perforación en metal: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, taladrado de impacto en hormigón: 10,1 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), taladrado de impacto en hormigón: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

16 Niveles de par
2 velocidades mecánicas
Freno eléctrico
Portabrocas automático
Reversible
Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Equipo básico

450128-8: Funda para baterías, LXT®, 14,4V – 18V

Características

Ajuste del par de embrague 16

Capacidad de perforación broca de pala 38 mm

Capacidad de perforación de broca de corona 51 mm

Capacidad de perforación Madera (barrena) 38 mm

Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada) 38 mm

Capacidad del portabrocas 1,5 - 13 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 239 x 79 x 227 mm

Freno eléctrico 1

Impactos por minuto (IPM) 0 - 6000 / 19500 min⁻¹

Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal 1,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), taladrado de impacto en hormigón 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Máx. Diámetro de perforación en acero 13 mm

Max. Diámetro de perforación en hormigón 13 mm

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Manual de usuario DHP453](#)

pdf [Cuadro de respuestas DHP453](#)

enlace [Enlace web DHP453](#)