



DHP484ZJ Taladro combinado LXT®

Referencia: DHP484ZJ
EAN-13: 0088381826273
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- Interruptor reversible atrás convenientemente situado
- La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión

Descripción general

18V • 54 Nm • 0 – 2.000 min?¹

Potente taladro de impacto con motor BL sin escobillas de uso general para atornillar y taladrar.

Descripción

Efficiente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar profesionalmente con o sin percusión. Dos configuraciones de potencia. Par máximo de 54 / 30 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada. Maletín Makpac.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
Interruptor reversible atrás convenientemente situado
La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión
La luz LED ilumina el lugar de trabajo
La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional
Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1
Tensión nominal de la batería: 18 V
Velocidad sin carga: 0 - 500 / 2000 min?¹
Par de apriete máx. Duro/Blando: 54 / 30 Nm
Ajuste del par de embrague: 21
Par máximo: 65 Nm
Impactos por minuto (IPM): 0 - 7500 / 30000 min?¹
Capacidad de perforación Madera (barrena): 38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada): 38 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería: 13 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón: 13 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm
Capacidad de perforación broca de pala: 38 mm
Capacidad de perforación de broca de corona: 51 mm

Inserción directa: 1/2"-20UNF "

Capacidad del portabrocas: 1,5 - 13 mm

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 99 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 88 dB(A)

Peso neto del producto: 1,2 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,6 - 1,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 182 x 79 x 261 mm

Nivel de vibración, perforación en metal: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal: $1,5 \text{ m/s}^2$

Nivel de vibración, taladrado de impacto en hormigón: $8,0 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), taladrado de impacto en hormigón: $1,5 \text{ m/s}^2$

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades mecánicas

21 ajustes de par de apriete

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Portabrocas automático

Reversible

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

784637-8: Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble punta

346317-0: Gancho para cinturón

837916-4: Plástico interior MakPac (2) interior (LXT-Series)

821550-0: Maletín Makpac (2)

452947-8: Portapuntas

Características

Ajuste del par de embrague	21
Capacidad de perforación broca de pala	38 mm
Capacidad de perforación de broca de corona	51 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	38 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	182 x 79 x 261 mm
Freno eléctrico	1
Impactos por minuto (IPM)	0 - 7500 / 30000 min? ¹
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), taladrado de impacto en hormigón	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DHP484
pdf	Cuadro de respuestas DHP484
enlace	Enlace web DHP484