

DHP486Z Taladro combinado LXT®



Referencia: DHP486Z
EAN-13: 0088381739566
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional

0  088381 739566 >

Descripción general

18V • 130 Nm • 0 – 2.100 min?¹

Potente taladro combinado con motor BL sin escobillas de uso general para atornillar y taladrar.

Descripción

Eficiente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con o sin percusión, dos configuraciones de potencia. Par máximo de 130 / 65 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada. Sin batería ni cargador en equipo básico.

La DHP486 tiene un engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para taladrar rápidamente en aplicaciones de trabajo ligero; modo de baja velocidad para aplicaciones de trabajo pesado que requieren un alto par. 21 ajustes de embrague y modo de perforación para un mayor control de la fijación. Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador.

Cuenta con la tecnología de protección extrema (XPT) para mejorar la resistencia al polvo y al agua al operar en condiciones adversas.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
La luz LED ilumina el lugar de trabajo
La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional

Especificaciones técnicas

Tensión nominal de la batería: 18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion
Velocidad sin carga: 0 - 550 / 2100 min?¹
Par de apriete máx. Duro/Blando: 130 / 65 Nm
Ajuste del par de embrague: 21
Par máximo: 141 Nm
Impactos por minuto (IPM): 0 - 8250 / 31500 min?¹
Capacidad de perforación Madera (barrena): 50 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada): 76 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería: 16 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm
Capacidad de perforación broca de pala: 40 mm
Capacidad de perforación de broca de corona: 152 mm

Inserción directa: 1/2"-20UNF "

Capacidad del portabrocas: 1,5 - 13 mm

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 95 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 84 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, perforación en metal: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal: $1,5 \text{ m/s}^2$

Nivel de vibración, taladrado de impacto en hormigón: $8,0 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), taladrado de impacto en hormigón: $1,5 \text{ m/s}^2$

Peso neto del producto: 1,7 kg

Peso de la herramienta con batería: 2,3 - 2,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 178 x 81 x 265 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades mecánicas

21 ajustes de par de apriete

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Portabrocas automático

Reversible

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

784637-8: Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble punta

122576-8: Tope de profundidad

346449-3: Gancho para el cinturón

452947-8: Portapuntas

763252-1: Portabrocas automático

Características

Ajuste del par de embrague	21
Capacidad de perforación broca de pala	40 mm
Capacidad de perforación de broca de corona	152 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	50 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	76 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	178 x 81 x 265 mm
Freno eléctrico	1
Impactos por minuto (IPM)	0 - 8250 / 31500 min ¹
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), taladrado de impacto en hormigón	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 16/06/2025

Enlaces

pdf	Manual de usuario DHP486
pdf	Cuadro de respuestas DHP486
enlace	Enlace web DHP486